

Modello/Model**FIM 468****FIM 468 L****Finitura/Finish****Comandi/Controls****Note tecniche/Technical notes**Portata (m³/h)/Airflow (m³/h)

Pressione (Pa)/Pressure (Pa)

Rumorosità (Lw[dBA])/Noise level (Lw[dBA])

Potenza motore (W)/Motor power (W)

Illuminazione/Lighting

Versione/Version

Uscita (mm)/Duct size (mm)

Accessori (non inclusi)/Accessories (not included)

Filtri carbone materassino/Mat charcoal filters

Modello compatibile con i motori remoti (vedi Motori remoti)/Model suitable for remote motors (see Remote motors)

Con motore/With motor

K90468090EX

K90468090EXL

Acciaio inox satinato

Acciaio inox verniciato

(colorazioni personalizzate su richiesta)

Elettronici 3 velocità+intensiva+radiocomando

801

513

66

275

Lampade alogene

8x20W 12V

Lampade led

6x1,2W 350mA (L)

Aspirante/Filtrante (opzionale)

Ø 150+riduttore Ø 120

Codice/Code

55090013-4

Classe energetica/Energy class

D

C

Stainless steel satin

Stainless steel painted

(custom colors on request)

Electronic 3 speeds+intensive+remote control

Halogen lamps

Led lamps

Suction/Filtering (optional)

Ø 150+reducer Ø 120



